

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Aufblasbare Zelte


ARZ





Die aufblasbaren Zelte werden von Unternehmen, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Zivilschutz, Polizei und Streitkräften multifunktional eingesetzt.

In der Produktion setzen wir die neuesten Technologien beim computergestützten Zuschneiden, beim Hochfrequenz- oder Heißluftschweißen, Nahtabdichten und Nähen ein. Unsere eigene Entwicklungsabteilung ermöglicht auch Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen.

 Alle Zelte miteinander verbindbar

 Schneller und leichter Auf- und Abbau

 Schwerentflammbares, UV-resistentes Material

 Selbstaufrichtende Struktur, vielseitig einsetzbar, zuverlässig

ARZ-Zelte sind selbstaufrichtende Zelte mit aufblasbarem Gerüst, bestehend aus einer Kammer. Alle tragenden Elemente sind aus luftdichtem Gewebe hergestellt. Die Zelte können mit einem elektrischen Gebläse oder Pressluft von nur einer Person aufgestellt werden.

Gerüst

Für das aufblasbare Gerüst wird robustes und doch leichtes Gewebe verwendet, wie es auch bei Schlauchbooten zum Einsatz kommt: 850 g/m² setzen hier den Maßstab. Die Nähte des Gerüsts sind HF-geschweißt und die Eckverbindungen als Gehrung gearbeitet. Das Gerüst der ARZ ist für Pressluftflaschen optimiert. Das Gerüst besteht aus einer Kammer mit zwei Befüllventilen und einem Überdruckventil, das ein Platzen des Gerüsts

Optionen und Zubehör

- ▲ Elektrogebläse
- ▲ Pressluftkit (Adaptersatz, Druckminderer, Pressluftflaschen)
- ▲ Seitenfenster
- ▲ Beschriftung
- ▲ Zeltbeleuchtung
- ▲ Trennwände
- ▲ Innenzelt
- ▲ Zeltheizung
- ▲ Klimagerät
- ▲ Ballastbehälter
- ▲ Gewebe entsprechend militärischen Standards

verhindert. Die Verbindung zur Zelthaut ist mittels Klett lösbar gestaltet. Durch die geschraubte Verbindung der Pfetten mit den Bögen sowie der pneumatischen Kopplung mittels Transfer-Ventilen ist es möglich, einzelne Schläuche oder Bögen zur Reparatur oder Austausch zu entnehmen. Auf Kundenwunsch kann ein Mehrkammersystem realisiert werden.

Zelthaut und Boden

Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe (240 g/m²); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Bodendecke aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²), optional mit Antirutschprägung erhältlich (850 g/m²).

Farben



*Weitere Farben auf Anfrage

Technische Daten

	ARZ 5	ARZ 10	ARZ 204	ARZ 20	ARZ 30	ARZ 40	ARZ 50	ARZ 60
Grundfläche	5m ²	10m ²	20m ²	21m ²	31m ²	41m ²	51m ²	61m ²
Breite	3,40m	3,40m	4,00m	5,50m	5,50m	5,50m	5,50m	5,50m
Länge	1,75m	3,20m	5,00m	3,90m	5,70m	7,55m	9,40m	11,20m
Firsthöhe	2,80m	2,80m	2,80m	2,95m	2,95m	2,95m	2,95m	2,95m
Seitenhöhe	2,20m	2,20m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m
Packmaß	100 x 70 x 46 cm	100 x 70 x 46 cm	120 x 85 x 55 cm	120 x 87 x 47 cm	113 x 75 x 65 cm	125 x 95 x 60 cm	135 x 95 x 60 cm	120 x 100 x 74 cm
Gewicht	32kg	52kg	80kg	82kg	103kg	124kg	142kg	173kg

